

Modello	BCL1325B	BCL1520B	BCL1630B	BCL2030B
Area di lavoro	1300*2500mm	1500*2000mm	1600*3000mm	2000*3000mm
Potenza di uscita max	80W/100w/120w/150w			
Laser Type	Sealed Co2 Laser Tube,10.6µm			
Tipo di raffreddamento	Raffreddamento ad acqua			
Velocità di taglio	0—30000mm/min			
Uscita di controllo laser	0—100% Software Setting			
Il più piccolo dei caratteri incisione	Chinese 2.0*2.0mm1.0*1.0mm/English 1.0mm*1.0mm			
Massima precisione di scansione	4000DPI			
Precisione di posizionamento	≤+0.01mm			
software di controllo	DSP Control System			
Graphic formato supportato	DST PLT BMP DXF DWG AI LAS,etc			
Software compatibile	TAJIMA,CORELDRAW,PHOTOSHOP,AUTOCAD,All Type of AUTOCAD Sofeware in Cloth			
Color Separation	Yes			
Sistema di guida	Di alta precisione 3 fasi Stepper Motor			
Apparecchiature ausiliarie	Fan di scarico e aria tubo di scarico			
Alimentazione elettrica	AC110V/220V+10%,50HZ/60HZ			
Opzione	Honeycomb Worktable			